

OPTITRON[®] Rolladenkasten-Dämmung 25 mm

ALLGEMEINE DATEN	
Artikelnummer	70232
Produkt	OPTITRON [®] Rolladenkasten-Dämmung 25 mm
Material	SELITPOR-PE-Aluminium-Verbund
Lieferform	Platte/ Keil
Verpackung	4 x Pl./ 4 x Keil/ 1 x Tape pro Karton 18 Ka./ Pal.

MATERIALDATEN			
Parameter	Spezifikation	Toleranz	Prüfmethode
Dicke [mm]	25 mm	± 2mm	EN 823
Länge [m]	100 cm	± 0,8% od. ± 10mm*	EN 822
Breite [m]	50 cm/ 24 cm	± 0,8% od. ± 10mm*	EN 822
Wärmerückstrahlung	keine	-	EN 16012
Kurzfristig hitzebeständig bis	100 °C	-	Intern
Dauerhaft hitzebeständig bis	70 °C	-	intern
Brandklasse	E	-	EN 13501
Wärmedurchlasswiderstand	0,694 m ² K/W	-	EN 12667
Wärmeleitfähigkeit	0,036 (P) / 0,030 (K) W/mK	-	EN 12667

* der kleinere Wert ist maßgeblich

Vorstehende Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnis und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Änderungen vorbehalten, Rechtsverbindlichkeiten können aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen.

Stand: Juli 2013, alle vorhergehenden Datenblätter verlieren hiermit ihre Gültigkeit.